

# 庭院灯

## GL1001

灯的主体采用优质铝制成，采用粉末喷涂表面、抗氧化、防腐，整个灯具安装过程简单只有几个步骤，  
 包装体积小，运输成本低；现场安装方便，  
 套筒较小，灯杆下阻挡光的暗区域较小，通过旋拧螺丝装卸，  
 便于维护，  
 适用于户外庭院，公园，广场等各种道路的照明工程。





### 规格参数

型号	▶ GL1001
工作电压	▶ 100VAC, 220VAC
功率	▶ 60W
光源类型	▶ LED 3030
色温	▶ 3000K, 4000K, 5000K, 6000K
频率	▶ 90min, 80min
光源效率	▶ 120 lm/W@3000K
发光角度	▶ 110°/120°/130°
材质	▶ 优质铝 + 钢化玻璃
工作温度	▶ -20°C ~ +55°C
储存温度	▶ -25°C ~ +60°C
光源寿命	▶ 50,000 hours/L70 at 25°C
通电连接	▶ 快速接头 (可选)
产品尺寸	▶ 500*225*535(H)mm
防护等级	▶ IP65
控制方式	▶ ON/OFF
证书	▶ CE & ROHS

## 产品尺寸

Unit: mm



## 配光曲线

